



相数	2	额定工作状态	连续
基本步距角	1.8°	寿命 (小时)	5000H以上
基本步距角误差 (空载)	±0.09° 以下	温升	80 K以下
额定电流	0.8 A	绝缘耐压	500V A.C
电阻 (相)	5.4 Ω±10%	绝缘电阻	100MΩ以上
电感 (相)	1.5 mH±20%	绝缘等级	B
保持力矩	0.032 N.m	使用温度范围	0° C~+50° C
转子惯量	≈2.9 g.cm ²	使用温度范围	20%RH~90%RH
重量	≈0.06 KG	保存温度范围	-20° C~+70° C
径向跳动	0.025 MM (负载450g)	保存湿度范围	15%RH~95%RH
轴向跳动	0.075 MM (负载920g)		

变更内容 Revision Record	电机引线颜色及接线图 A-1 黑色 A-3 绿色 B-6 蓝色 B-4 红色	励磁顺序 (2相励磁) CW Step A B A- B- 1 + + - - 2 - - + + 3 - - + + 4 + + - - CCW	标签内容 电机步距角 品牌 步进电机 电机型号 HDB Stepper Motor Model: SM0803 1.8°/Step 0.8 Amps 生产信息 额定电流	客户签字确认	视图方式: 比例 1:1
初次发放				标记 处数 更改文件号 签名 年月日	SM0803 两相混合式步进电机
签字The signature				设计 校核 审核 图样标记 H	
日期 Date 19.11.19	注: 电机引出线颜色和线序以实物为准	初始方向: 按照表的励磁顺序从安装面看顺时针方向		共 1 张 第 1 张	HDB 汉德保电机 深圳市德智高新有限公司 WWW.HAMDERBURG.COM